

Artikelnummer

# CIMA 0.2




Stiftkontakt, 0,08-0,21mm<sup>2</sup>, Silber,  
Crimpschluss, 5A, Baureihe CI

Produktbeschreibung		Zulassungen / Standards	
<b>Produkttyp</b>	Crimpkontakt	<b>Zertifizierungen</b>	CSA, EAC
<b>Baureihe</b>	CI	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Geschlecht</b>	Stift	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Technische Daten</b>		<b>EAN-Code 13</b>	8015747212762
<b>Strom</b>	5 A	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440204
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,08 mm <sup>2</sup> - 0,21 mm <sup>2</sup>	<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000796
<b>AWG Querschnitt</b>	28 - 24	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Kontaktart</b>	Versilbert	<b>Gewicht der Verpackung</b>	0,29 kg
<b>Weitere technische Details</b>		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Gewicht</b>	0,20 g	<b>Verpackungsmenge</b>	1000 St.
<b>Abisolierlänge</b>	4 mm	<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747258524
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	75,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	89,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	110,00 mm
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,73 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Beutel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	25 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747212823

Artikelnummer  
**CIMA 0.2**



Zeichnungen aus dem Katalog



**CIM contacts**

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4

max insulation diameter: 1,7 mm

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).