

## Han 16B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 30 016 0392  |
| Beschreibung       | Han 16B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame   |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09300160392">https://b2b.harting.com/09300160392</a> |

### Bezeichnung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kategorie           | Gehäuse             |
| Gehäusebaureihe     | Han <sup>®</sup> B  |
| Gehäuseart          | Anbaugehäuse        |
| Gehäusebeschreibung | rückwärtige Montage |
| Bauform             | niedrige Bauform    |

### Ausführung

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Baugröße                   | 16 B   |
| Verriegelungsart           | Querbügel  |
| Han-Easy Lock <sup>®</sup> | ja   |
| Anwendungsgebiet           | HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder |

### Technische Kennwerte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP66  |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4<br>4X<br>12                                     |

### Materialeigenschaften

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Aluminium-Druckguss  |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet    |
| Farbe Gehäuse      | RAL 7037 (staubgrau) |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Werkstoff Dichtung   | NBR                            |
| Werkstoff Verriegelung   | Polycarbonat (PC)<br>Edelstahl |
| Farbe Verriegelung   | RAL 7037 (staubgrau)           |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94<br>(Verriegelungsbügel) | V-0                            |

## Normen und Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL   |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE          | ja   |

## Kaufmännische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße               | 1  |
| Nettogewicht                | 1 g  |
| Ursprungsland               | China  |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140163164                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |