Pushing Performance
Since 1945

Staf 06 Pos. F Insert Screw

Artikelnummer	09 70 006 2817
Beschreibung	Staf 06 Pos. F Insert Screw
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09700062817

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Baureihe	Staf®
Beschreibung	Kontakteinsatz mit Dichtung

Ausführung

Anschlussart	Schraubanschluss
Geschlecht	Buchse
Baugröße	3 A
Kontaktanzahl	6

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 mm²
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	25 V
Bemessungsspannung	25 V AC 60 V DC
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung nach UL	50 V
Bemessungsspannung nach CSA	50 V
Isolationswiderstand	$>10^{10}$ Ω
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ
Anzugsdrehmoment	0,25 Nm
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C

Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Farbe Einsatz	schwarz
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	16,45 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140102903
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder